



## GARDEN 2T HI-TECH

МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.  
ПОНИЖЕННАЯ ДЫМНОСТЬ ВЫХЛОПА.  
TECHNOSYNTHÈSE®.

### Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей сельскохозяйственной техники.  
Совместимо с этилированным и неэтилированным топливом.

Мотокультиваторы, раскряжевочные пилы, газонокосилки, мотокосилки. MOTUL Garden 2T Hi-Tech превосходит требования категории ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, благодаря чему это масло наиболее рекомендовано к использованию в очень требовательных двигателях (пилы), работающих в высоких режимах вращения, при интенсивном использовании.

### Характеристики

#### Классификации

ISO L EGD/JASO FC/API TC

Содержит синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, что значительно снижает дымность выхлопа и нагар.

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь.

Усиленные противоржавчинные и антикоррозийные характеристики.

Снижает образование отложений на выпускном коллекторе и клапанах.

Препятствует закоксовыванию свечей.

### Рекомендации по применению

Смесь от 2% до 4% в соответствии с рекомендациями производителя техники.

### Физико-химические свойства

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.864 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	9.9 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	66.5 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	130
Температура вспышки, ASTM D 92:	117°C / 243°F