



MULTI CVTF

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВАРИАТОРНОЙ ТРАНСМИССИИ (CVT) TECHNOSYNTHESE®

Применение

Высокотехнологичное масло Technosynthese®, специально разработанное для вариаторных трансмиссий (CVT). Применяется в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором.

Рекомендуется для автомобилей американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, MB, PEUGEOT, RENAULT...

Внимание: жидкость не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Характеристики

Соответствие стандартам

См. ниже.

Motul Multi CVTF является высокотехнологичным маслом, применяемым в широкой линейке автомобилей, оснащенных коробкой передач с цепным или ременным вариатором.

Благодаря уникальной формуле и показателям, Multi CVTF

- Способствует улучшению топливной экономичности автомобилей с вариатором, за счет оптимального трения металла по металлу.
- Снижает вибрацию от двигателя, повышая комфорт.
- Надежно защищает зубчатые тяжело нагруженные передачи.
- Ускоряет переключение передач, устраняет рывки при переключении.
- Улучшает работу вариатора при низких температурах.
- Обладает высокой антиокислительной и вязкостно-температурной стабильностью, что увеличивает долговечность.
- Защищает от износа ремень/цепь и шкивы.
- Обладает антикоррозионными и противопенными свойствами.

Рекомендации по применению

Может смешиваться с однотипными маслами.

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя техники и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Не рекомендуется для гибридных автомобилей, оснащенных вариатором.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	красный
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,852 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	7,2 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	34,3 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	180
Температура вспышки, ASTM D92:	210°C / 410°F

MULTI CVTF

OEM Group	Specification
Audi (VAG)	TL 52180
BMW	EZL 799, #8322 0136376
Citroën	Elfmatic CVT
Dodge	NS-2, CVTF+4
Ford	CVT23, CVT30, MERCON C, WSS M2C 928A
General Motors	DEX-CVT
Honda	HMMF
Hyundai	SP III, Genuine CVTF
Infiniti	NS-2
Jeep	NS-2, CVTF+4
Kia	SP III
Lexus	TC
Mercedes Benz	MB 236.20
Mini	EZL 799, #8322 0136376
Mitsubishi	CVTF-J1, SP III
Nissan	NS-2
Peugeot	Elfmatic CVT
Renault	Elfmatic CVT
Rover	Unipart Transmatic ATF
Saturn	DEX-CVT
Subaru	NS-2, Lineartronic CVTF
Suzuki	NS-2, TC, CVT Green 1
Toyota	TC
VW (VAG)	G 052 180
Products	Specification
Elf	Elfmatic CVT
Esso	EZL 799, FN1975
Mopar	CVTplus4