



## QUAD 4T SAE 10W-40

МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
КВАДРОЦИКЛОВ

### Применение

Моторное масло предназначено для квадроциклов, предназначенных для профессионального использования или отдыха, оснащенных четырехтактным двигателем, который может быть совмещен с коробкой передач. Может применяться в технике с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне.

### Характеристики

#### Стандарты:

API SJ

#### Одобрения:

JASO MA - approval № M033MOT104

Одобрение JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне и увеличение срока службы механизмов.

Формула усилена присадками для работы в коробке передач.

Хорошие смазывающие свойства уменьшают трение и износ, а также увеличивают срок службы двигателя.

Хорошие моющие и диспергирующие свойства.

Антиокислительное, антикоррозийное, не вспенивающееся.

### Рекомендации по применению

Замена производится в предусмотренные производителем сроки, которые могут быть скорректированы в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

### Физико-химические свойства

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.871 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	100.8 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	15.2 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	158
Температура вспышки, ASTM D 92:	225°C / 437°F
Температура застывания, ASTM D97:	-31°C / -23.8°F
Щелочное число, ASTM D2896:	6.7 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

30.08.2013