



## SNOWPOWER 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ.  
TECHNOSYNTHESE® НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.

### Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые используются в условиях очень низких температур.

Все типы 2-х тактных двигателей с отдельной и смешанной смазкой.

Все типы применения, в том числе и соревнования.

### Характеристики

#### Классификации

API TC

Уровень JASO FC

Низкая температура застывания (-45°C / -49°F) достигнута благодаря синтетической основе с низким содержанием растворителей, что обеспечивает легкий запуск при отрицательных температурах.

Низкая зольность, достигнутая благодаря эстеровой основе с высокими детергентными и диспергирующими свойствами, что позволяет обеспечить чистоту клапанов и камеры сгорания.

Моментально образует стабильную смесь с бензином.

Повышает срок службы двигателя путем уменьшения трения и, соответственно, износа.

Малодымное.

### Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

### Физико-химические свойства

Цвет, визуально:

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:

Индекс вязкости, ASTM D2270:

Температура вспышки, ASTM D92:

Температура застывания, ASTM D97:

Голубой

0.861 г/см<sup>3</sup>

39.0 мм<sup>2</sup>/с

7.0 мм<sup>2</sup>/с

140

115°C / 239°F

-45°C / -49°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL, 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: [www.motul.ru](http://www.motul.ru) Тел. +7(495) 980 27 20

21.10.2013